

DATENBLATT

Entnahmepaket E5

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.116
Bezeichnung	WS-RS/E5
Anwendung	Regenwasser
Pumpentyp	Hauswasserautomat
Trockenlaufschutz	Ja
Ansaugfilter	Ja
Rückschlagventil	Ja
Ein-/Ausschalter	integrierter Schaltautomat
Schlauch	Verbindungsschlauch
Entnahme	schwimmende Entnahme
Einbau	in GEOplast Produkte
Farbe Kunststoffteile	-
Verpackungsmaße (LxBxH)	590x590x390 mm
Gewicht	ca. 35 kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



- Leistung: 800 W
- mehrstufige selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe
- Max. Anlagendruck: 4,5 bar
- Max. Fördermenge: 3,6 m³/h
- Max. Förderhöhe: 15 m
- Max. Ansaugtiefe: 8 m
- Bedarfsgerechte Ein-/Ausschaltautomatik
- Einsatzbereich: Haus und Garten
- Saugleitung: 1" IG
- Druckleitung: 1" AG
- Trinkwasseranschluss: 3/4" AG
- Durchflusswächter mit Trockenlaufschutz und volumensabhängiger Abschaltung
- Notüberlauf DN70
- Motorgesteuertes Zonenventil 1"
- Proportional gesteuertes Trinkwassernachspeiseventil
- Vibrationsdämpfer für Pumpe und Nachspeisebehälter
- Im Betrieb angenehm leise

Hauswasserautomat

- Verbindungsschläuche 1" und 3/4"
- Manometer
- 1" Messing Kugelhahn mit Entleerung
- Inkl. schwimmender Entnahme
- Inkl. Beschriftungsset
- Inkl. Mauerdurchführung (DA100, 2x Di32)

Anschluss-/Verbindungsset

- Hauswasserautomat
- Anschluss- und Verbindungsset
- Montageanleitung

Lieferumfang

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolbilder.

